

# DIFAC

EQUIPEMENTS  
PROTECTION  
INDIVIDUELLE

## GANT MAXICUT® ULTRA™ 44-3745 FY


**ENVIRONNEMENT SEC**  
MANIPULATION D'OBJETS COUPANTS



Compatible avec  
**les écrans  
tactiles**

**SILICONE**  
sans silicone

**RISQUE DE  
COUPURE 5C**  
selon EN 388:2016



### COMPOSITION

Support tricoté vanisé Nylon, associé à des fils et fibres de haute performance. Mélange de Polyéthylène haute densité et de FDV (fibres de verre)

### ENDUCTION

Enduction paume et doigts en micro mousse de Nitrile microporeuse respirante pour assurer un excellent grip. Epaisseur de la paume : 1,10 mm

### LONGUEUR

24 cm (T.10/XL)

### NORME

EN388:2016 4542C



### TAILLE

07 à 12

### CONDITIONNEMENT

72 ou 12

**RÉF. AT443745-JIN**



OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
OR.BH.57957 HONENSTEIN HTTI  
Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100

40°



**MaxiCut®**  
ULTRA™



- Gant de protection résistant à la coupure de niveau 5C dans les environnements secs, tout en assurant un confort élevé et une dextérité extrême.
- Renfort en application directe (sans couture) entre le pouce et l'index qui améliore la résistance à la coupure et augmente la longévité du gant dans une zone vulnérable par nature.
- Durabilité exceptionnelle avec une résistance à l'abrasion nettement supérieure à la moyenne.
- La technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360° sans aucun contact de la peau avec la matière d'enduction.
- Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort d'utilisation.
- Technique de tricotage de pointe sur le bout des doigts pour procurer une meilleure sensibilité au toucher.
- Préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules.
- Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- Lavables en machine à 40° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres.
- **Applications : assemblage primaire, secondaire et final - manipulation de tôles de métal, de verre cassé - maintenance. final - maintenance.**