


# DIFAC

EQUIPEMENTS  
PROTECTION  
INDIVIDUELLE

## GANT MAXICHEM® 76-730

ENVIRONNEMENT HUMIDE ET CHIMIQUE  
MANIPULATION DE PRODUITS CHIMIQUES



 TRIttech

**Tritech®, la nouvelle technologie développée exclusivement par ATG®**

COMMENT CELA FONCTIONNE ?

- 1 **Couche de protection** – Barrière de protection contre les substances chimiques dangereux
- 2 **Couche de protection** – Doublure intermédiaire pour renforcer le support et préserver les performances mécaniques
- 3 **Couche de confort** – Support ultra fin pour un meilleur ajustement et une meilleure adhérence à l'intérieur du gant

 Des gants de travail **certifiés pour le contact alimentaire**

**SILICONE**  
sans silicone



**+** 30% plus fin, 100% plus de confort  
Performances mécaniques préservées



OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100



### COMPOSITION

Support léger en nylon/latex.

### ENDUCTION

Tritech® utilise 3 couches qui sont collées ensemble pour créer un composite solide.

Épaisseur de la paume : 1,10 mm

### NORMES

EN388:2016 3131A

EN374-1:2016/Type A (KLMNOP)

EN374-5:2016

Alimentaire



### TAILLE

07 à 11

### CONDITIONNEMENT

72 ou 12

**RÉF. AT076730-IN**

**MaxiChem®**



- Gant de protection chimique en latex naturel et certifié contact alimentaire.
- Conception innovante basée sur un support plus fin, plus souple et sans coutures, tout en procurant une qualité constante, un confort élevé et une dextérité extrême. Longueur totale de 35 cm.
- Parfaitement adapté en industrie alimentaire, en milieux chimiques et humides.
- Doté d'une manchette, ce produit est totalement étanche aux liquides tout en offrant un grip intense.
- La forme du gant permet de maintenir la sensibilité jusqu'au bout des doigts.
- Préhension contrôlée en milieu humide grâce à une finition de microcapsules et un revêtement antidérapant.
- Ces gants ont été testés en essais cliniques par le laboratoire SHA et ont obtenu une accréditation dermatologique. Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- **Applications : industrie alimentaire - nettoyage - construction - maintenance.**
- *Spécifications relatives à l'utilisation des matériaux ou de l'objet : aliments secs, non gras.*