



DIFAC

EQUIPEMENTS
PROTECTION
INDIVIDUELLE

TAPIS ISOLANT ÉLECTRIQUE



Classe 0



Classe 3

COMPOSITION

Élastomère

COLORIS

Gris

DIMENSIONS

0,6 x 1 m

NORME

CEI 61111:2007 (Travaux sous tension : tapis isolant électrique)

CONDITIONNEMENT

1

RÉF. TTCL006X1

Classe 0

RÉF. TTCL306X1

Classe 3



- Tapis ultra léger facilitant les interventions journalières.
- Modèle breveté.

	CLASSE 0	CLASSE 3
Tension maximale d'utilisation	1 000V AC	26 500V AC
Mode utilisation	Basse Tension (BT)	Haute Tension (HT)
Épaisseur	1,5 mm	3 mm
Poids	1,4 kg	2,9 kg

Consignes de stockage et d'entretien :

- Ne pas stocker à proximité de sources de chaleur.
- Ne pas exposer à l'action directe du soleil ou de toute lumière.
- Ne pas être en contact avec des produits chimiques (solvants, acides forts...).
- Ne pas plier.
- Vérifier visuellement les deux faces du tapis avant utilisation.
- Stocker le tapis entre 10° et 21°C.
- Lavage à l'eau et au savon, puis séchage.
- Positionner les pieds au centre du tapis.