

# DIFAC


EQUIPEMENTS  
PROTECTION  
INDIVIDUELLE

## GANT MAXICUT® OIL™ 44-505

ENVIRONNEMENT HUILEUX ET HUMIDE  
MANIPULATION D'OBJETS COUPANTS

**SILICONE**  
sans silicone

RISQUE DE  
COUPURE **4C**  
selon EN 388:2016



### COMPOSITION

Support tricoté vanisé Nylon, associé à des fils et fibres de haute performance. Mélange de Polyéthylène haute densité et de FDV (fibres de verre).

### ENDUCTION

Double enduction paume et 3/4 dos en Nitrile pour associer l'étanchéité au grip. Épaisseur de la paume : 1,30 mm

### LONGUEUR

25 cm (T.10/XL)

### NORME

EN388:2016 4442C



### TAILLE

07 à 11

### CONDITIONNEMENT

72 ou 12

**RÉF. AT044505-IN**



40°



**MaxiCut**  
OIL™



- Gant de protection résistant à la coupure de niveau 4C en milieu huileux ou humide, tout en assurant un confort élevé et une dextérité extrême.
- Double enduction pour une protection optimale contre des affections liées aux huiles et aux hydrocarbures.
- Renfort en application directe (sans couture) entre le pouce et l'index qui améliore la résistance à la coupure et augmente la longévité du gant dans une zone vulnérable par nature.
- Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort d'utilisation.
- Technique de tricotage de pointe sur le bout des doigts pour procurer une meilleure sensibilité au toucher.
- Préhension optimisée en milieu huileux ou humide grâce à une finition de microcapsules et un revêtement antidérapant.
- Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- Lavables en machine à 40° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres.
- **Applications : assemblage primaire - manipulation de tôles de métal, de verre cassé - maintenance.**