

DIFAC

EQUIPEMENTS
PROTECTION
INDIVIDUELLE

CHAUSSURE KENTUCKY



SOLES
BY



Soles by Michelin® :

inspirées des pneumatiques Michelin®, les semelles techniques et innovantes apportent des performances supérieures en terme d'adhérence et de résistance à l'usure.

RÉF. VM81451E

La propriété ESD

permet de vous protéger contre les décharges électrostatiques potentiellement dangereuses



S1P ESD SRC



EMBOUT
RÉSISTANT À
UN CHOC DE
200 JOULES



SEMELLE
ANTI-
PERFORATION



SEMELLE
ANTI-
DÉRAPANTE



CHAUSSURE
ANTISTATIQUE



ABSORPTION
D'ÉNERGIE AU
TALON



SEMELLE
RÉSISTANT AUX
HUILES ET AUX
HYDROCARBURES



ADHÉRENCE
HAUTE
PERFORMANCE



PROPRIÉTÉ ESD

- Basket de sécurité basse **S1P** au look moderne, **avec propriété ESD**. Cette norme a pour fonction de dissiper les décharges électrostatiques.
- Elle est idéale pour les industries électroniques ou tout environnement de travail à risque électrostatique.
- Dotées du savoir-faire des pneus Michelin®, **les semelles innovantes «Soles by Michelin®»** s'intègrent parfaitement à l'ergonomie de la chaussure. Elles sont durables, hautement résistantes et performantes en matière d'adhérence et d'amorti au niveau du talon.
- La tige en polyuréthane procure un effet de bien être à l'intérieur de la chaussure grâce à une conception aérée.
- La doublure intérieure est en tissu mesh respirant, limitant ainsi la transpiration du pied dans la chaussure.
- La semelle antiperforation est en textile et l'embout de sécurité est en composite, ce qui permet d'avoir plus de légèreté, de souplesse et de confort.
- Pour renforcer la sécurité de votre pied, la chaussure dispose également de la **norme SRC**. En effet, la semelle d'usure procure une adhérence maximale sur les sols secs ou humides et réduit ainsi le risque de glissement.

Technologies exclusives



- **FORCED CIRCULATION & ANATOMIC DRY SOLE** : Cette chaussure a une grande capacité d'absorption de l'humidité à l'intérieur grâce à un système de ventilation interne et une semelle interne anatomique respirante.
- **SPACE COMFORT** : La largeur du pied est étudiée pour éviter la compression du pied.

COMPOSITION

Tige	Matière CPU (polyuréthane) aéré et respirant, bonne résistance à l'abrasion. Impression directe sur le support.
Doublure intérieure	Tissu laminé Mesh® respirant
Embout	Composite - plus léger, il offre une meilleure isolation thermique du pied
Semelle intérieure	Matériau HI-POLY, anatomique, enduit de mousse de polyuréthane léger et matériau Mesh®, antistatique - permet une meilleure circulation de l'air, absorbe l'humidité et réduit efficacement les odeurs.
Semelle antiperforation	Semelle textile en Kevlar® - tissu à haute densité pour une protection maximale
Semelle extérieure	Semelle intégrant la technologie Soles by Michelin® (PU/ Caoutchouc) pour un maximum d'adhérence sur sol sec ou humide

POIDS

1,180kg env. soit 590g la chaussure (pointure 42)

COLORIS

Noir/Bleu

NORMES

EN ISO 20345:2011
EN ISO 61340-5-1:2016

TAILLE

36 à 47

CONDITIONNEMENT

1



RAPPEL

Les normes qui protègent vos pieds

PROTECTION RÉGLEMENTAIRE



- Arrière fermé



NORMES ADDITIONNELLES



**ADHÉRENCE HAUTE PERFORMANCE COMBINANT
LES CARACTÉRISTIQUES SRA & SRB**
EN ISO 20345:2011

	SRA		SRB	
Surface	Sol céramique		Sol acier	
Lubrifiant	Laurylsulfate de Sodium		Glycérine	
Position du pied	À plat 	Sur le talon 	À plat 	Sur le talon
Exigences de la norme	≥ 0,32	≥ 0,28	≥ 0,18	≥ 0,13