

# DIFAC

EQUIPEMENTS  
PROTECTION  
INDIVIDUELLE

## GANT MAXIDRY® OIL™ 56-425

ENVIRONNEMENT HUILEUX ET HUMIDE  
MANIPULATION DE PRÉCISION

**SILICONE**  
sans silicone



### COMPOSITION

Support tricoté ultra léger en Nylon/Lycra®

### ENDUCTION

Double enduction paume et 3/4 dos en Nitrile pour associer l'imperméabilité au grip. Épaisseur de la paume : 1,30 mm

### LONGUEUR

24 cm (T.10/XL)

### NORME

EN388:2016 4121A



### TAILLE

05 à 11

### CONDITIONNEMENT

72 ou 12

**RÉF. AT056425-IN**

**+** Imperméable pendant plus de 8h à l'eau et à l'huile



OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100

60°



**MaxiDry**  
OIL™



- Gant de manutention et de manipulation fine en milieu huileux, humide ou gras.
- Poignet tricoté non serrant pour un ajustement parfait et une protection aux écorchures et/ou aux hydrocarbures légers.
- Double enduction pour une protection optimale contre des affections liées aux huiles et aux hydrocarbures.
- La forme du gant permet de maintenir la sensibilité du bout des doigts et procure un excellent confort, le tout sur un support tricoté très fin et très léger.
- Préhension optimisée en milieu huileux ou humide grâce à une finition de microcapsules et un revêtement antidérapant.
- Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- Lavables en machine à 60° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres.
- **Applications : assemblage primaire - BTP - maintenance - travaux humides ou huileux - mécanique - montage/démontage - travaux de manutention de liquides.**