

DIFAC

EQUIPEMENTS
PROTECTION
INDIVIDUELLE

GANT MAXICUT® ULTRA DT™ 44-3455

ENVIRONNEMENT SEC
MANIPULATION D'OBJETS COUPANTS

Compatible avec
les écrans
tactiles


renfort pouce index



picots Nitrile



COMPOSITION

Support tricoté vanisé Nylon, associé à des fils et fibres de haute performance.
Mélange de Polyéthylène haute densité et de FDV (fibres de verre). Picots injectés en Nitrile sur la paume pour une meilleure préhension et pour augmenter la durée de vie.

ENDUCTION

Enduction paume et 3/4 dos en micro mousse de Nitrile microporeuse respirante pour assurer un excellent grip. Epaisseur de la paume : 1,10 mm

LONGUEUR

24,5 cm (T.10/XL)

NORME

EN388:2016 4442C



TAILLE

06 à 12

CONDITIONNEMENT

72 ou 12

RÉF. AT443455-IN

RISQUE DE
COUPURE **4C**
selon EN 388:2016

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

40°


MaxiCut®
ULTRA™


- Gant de protection résistant à la coupe de niveau 4C dans les environnements secs, tout en assurant un confort élevé et une dextérité extrême.
- Renfort en application directe (sans couture) entre le pouce et l'index qui améliore la résistance à la coupe et augmente la longévité du gant dans une zone vulnérable par nature.
- Picots injectés sur la paume pour une meilleure adhérence dans les applications très répétitives qui nécessitent une manipulation de lourdes charges.
- Durabilité exceptionnelle avec une résistance à l'abrasion nettement supérieure à la moyenne.
- La technologie Airtex® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360° sans aucun contact de la peau avec la matière d'enduction.
- Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort d'utilisation.
- Technique de tricotage de pointe sur le bout des doigts pour procurer une meilleure sensibilité au toucher.
- Préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules.
- Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- Lavables en machine à 40° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres.
- **Applications : assemblage primaire, secondaire et final - manipulation de tôles de métal, de verre cassé - maintenance.**