

# DIFAC

EQUIPEMENTS  
PROTECTION  
INDIVIDUELLE

## BOÎTE DE 10 BOUCHONS D'OREILLES AVEC ARCEAU BP3000

SNR  
**27**  
dB



**+ Non irritants**

### COMPOSITION

Arceau : Polypropylène

Bouchon : Mousse de polyuréthane PU

### DIMENSIONS

Arceau : 16,5 cm env.

Bouchon : 2,8 X 1,75 cm env.

### COLORIS

Noir/orange

### NORME

EN352-2:2002



Cat. III

### TAILLE

Taille unique

### CONDITIONNEMENT

20 ou 1

**RÉF. PYBP3000**



- Arceau avec bouchons, confortable et non irritant.
- Protection contre les effets nuisibles causés par le bruit et idéal pour un usage intermittent.
- Bouchons en mousse souple et en forme ronde, obturant l'entrée du conduit auditif pour un confort optimal et un excellent maintien.
- L'arceau se porte sous le menton et peut être conservé autour du cou en cas de non-utilisation.
- Paire de bouchons de remplacement incluse.
- Valeur d'atténuation : SNR\* 27 dB. Niveau d'utilisation maximal : 207 dB.
- Fournis avec une boîte distributrice, et emballés individuellement.

### AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE AFFICHÉ

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Affaiblissement moyen (dB)	26	23.3	22.4	25	33.5	38.6	41.5
Écart type (décote)	3.7	3.3	2.8	2.6	2.9	3.9	3.5
Valeur de protection supposée (dB)	22.3	20	19.6	22.3	30.7	34.6	38.1

SNR = 27 dB, H = 30 dB, M = 23 dB, L = 21 dB

\*SNR = Signal-to-Noise Ratio (Rapport signal sur bruit) exprimé en décibels (dB).

---

• Consignes d'utilisation :

- **Verifiez** fréquemment le bon état du produit avant utilisation.
- **Placez** l'arceau sous le menton (fig. 1).
- **Tirez** l'oreille vers le haut avec le bras opposé, afin d'élargir l'ouverture du canal et faciliter le placement des bouchons (fig. 2).
- **Insérez** le bouchon d'oreille dans le canal auditif (fig 3).
- **Effectuez** un test en parlant ou avec un bruit extérieur ; le son doit être étouffé.
- **Répétez** les étapes précédentes si le test n'est pas concluant.

