



GANT MAXIFLEX® ACTIVE™ 34-824

Gant de manutention de précision en milieu sec/peu humide, avec micro-capsules d'Aloe Vera pour un effet de bien-être. Durabilité exceptionnelle de +18 000 cycles abrasifs. Enduction en micro-mousse de Nitrile respirante sur paume & doigts.

Marque :	ATG
Reference :	AT034824
Type de gant :	Gant
Niveau protection coupure :	A
Milieu :	Sec
Matériau support :	Lycra®, Nylon
Matériau enduction :	Nitrile
Enduction :	Paume
Picots :	Sans picots
Technologie :	Tactile
Norme :	NF EN 388
Catégorie EPI :	2
Métier :	Manutention légère, Précision / Assemblage
Taille :	06,07,08,09,10,11

Solution de protection des mains pour les travaux de précision en milieu sec ou légèrement humide. Présence de microcapsules d'Aloe Vera qui procurent un effet de bien-être pendant et après l'utilisation. Durabilité exceptionnelle avec une résistance de plus de 12000 cycles abrasifs, et donc nettement supérieure à la moyenne (exigence Marché : 8000 cycles). La technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360° sans aucun contact de la peau avec la matière d'enduction. Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort d'utilisation. Technique de tricotage de pointe sur le bout des doigts pour procurer une meilleure sensibilité au toucher. Préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules. Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF. Lavables en machine à 40° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres. Applications : assemblage primaire, secondaire et final - maintenance et travaux divers - mécanique - montage/démontage - travaux de précision - maintenance. Composition : Support tricoté en Nylon/Lycra®. Enduction : Paume et doigts. Épaisseur paume : 1 mm. Longueur (T.10/XL) : 23 cm. Taille : 06 à 11. Conditionnement : 144 ou 12. Norme(s) : EN 388:2016 + A1:2018: 4131A. CE Cat II.

