

CHAUSSURE ANOA S1P SRC

Chaussure basse S1P SRC, idéal pour les activités intérieures ou en milieu sec. Bon rapport qualité/prix pour une protection complète. La tige est en cuir, l'embout en acier. La semelle d'usure en polyuréthane résiste aux hydrocarbures.



Marque :	Arcotek
Reference :	ARCBA002
Type de chaussure :	Basse
Milieu :	Sec
Norme :	NF EN ISO 20345
Classe de protection :	S1P
Normes additionnelles :	SRC
Type de coque :	Acier
Tige :	Croûte de cuir
Semelle antiperforation :	Acier
Métier :	Industrie / Maintenance,Chauffeur / Livreur / Cariste,Collectivités,Intérim,TP / BTP,Transport / Logistique
Pointure :	37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Chaussure basse S1P, adaptée pour un usage en intérieur et en milieu sec. Dotée d'une semelle anti-perforation et d'un embout de protection en acier. La semelle d'usure est antistatique, antiglisse SRC et résistante aux hydrocarbures. Composition : Tige : croûte de cuir de buffle. Embout : acier. Semelle anti-perforation : acier. Semelle : PU. Poids : 1.154kg env. soit 577g la chaussure (pointure 42). Coloris : Noir. Taille : 37 à 47. Conditionnement : 10 ou 1. Norme(s) : EN ISO 20345:2011. CE Cat II.

