



## CHAUSSURE ANOA S3 SRC

Chaussure basse S3 SRC, idéal pour les activités extérieures ou en milieu humide. Bon rapport qualité/prix pour une protection complète. La tige est en cuir hydrofuge, l'embout en acier. La semelle d'usure en PU résiste aux hydrocarbures.

Marque :	Arcotek
Reference :	ARCBA003
Type de chaussure :	Basse
Milieu :	Sec
Norme :	NF EN ISO 20345
Classe de protection :	S3
Normes additionnelles :	SRA
Type de coque :	Acier
Tige :	Croûte de cuir
Semelle antiperforation :	Acier
Métier :	TP / BTP,Transport / Logistique,Industrie / Maintenance,Industrie métal,Chauffeur / Livreur / Cariste,Collectivités,Intérim
Pointure :	37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Chaussure basse S3, adaptée pour des travaux à l'extérieur et en milieu humide. Dotée d'une semelle anti-perforation et d'un embout de protection en acier. La semelle d'usure est antistatique, antiglisse SRC et résistante aux hydrocarbures. Composition : Tige : croûte de cuir de buffle. Embout : acier. Semelle anti-perforation : acier. Semelle : PU. Poids : 1.154kg env. soit 577g la chaussure (pointure 42). Coloris : Noir. Taille : 37 à 47. Conditionnement : 10 ou 1. Norme(s) : EN ISO 20345:2011. CE Cat II.

