DIFAC
ÉQUIPEMENT



MANCHETTE MAXICUT® ULTRA™ 89-5745

Manchette de protection contre coupure niveau 4C. Excellent maintien à l'avant-bras et au bras. Tricot vanisé en Nylon pour améliorer l'ajustement, procurer une sensation de fraîcheur et réduire les irritations cutanées. Vendue par paire.

Marque :	ATG
Reference :	AT895745
Type de gant :	Manchette
Protection :	Coupure
Niveau protection coupure :	C
Milieu :	Sec
Matériau support :	Nylon
Norme :	NF EN 388
Catégorie EPI :	2
Métier :	Manutention lourde,Manutention légère,Industrie / Maintenance
Taille :	10,07

Manchettes ajustées avec un très bon maintien pour une excellente protection de l'avant-bras et du bras contre les coupures de niveau 4C. Tricot vanisé en Nylon pour améliorer l'ajustement, procurer une sensation de fraîcheur et réduire les irritations cutanées. Vendues par paire. Lavables en machine à 40° pour une utilisation prolongée ; vos manchettes restent fraîches et propres. Applications : assemblage primaire, secondaire et final - manipulation de tôles de métal, de verre cassé - maintenance. Composition : Support tricoté vanisé Nylon, associé à des fils et fibres de haute performance. Mélange de Polyéthylène haute densité, FDV (fibres de verre), Polyester. Enduction : Non enduit. Épaisseur : 1 mm. Longueur (T.10/XL) : 45cm. Technologie(s) : Touchscreen. Taille : 07 et 10. Conditionnement : 72 ou 12. Norme(s) : EN 388:2016 + A1:2018: 3442C. CE Cat II.

DIFAC
ÉQUIPEMENT



DIFAC S.A.S. 2, rue des Hérons - 67960 Entzheim Tél. +33 (0)3 88 78 96 78 Fax. +33 (0)3 88 77 11 73 epi@difac.com
SAS AU CAPITAL DE 1 094 380 € - APE 4642Z - N° SIRET 305 821 225 0052 - RCS STRASBOURG - N° TVA FR 51 305 821 225