



MANCHETTE MAXICUT® ULTRA™ 89-5745

Manchette de protection contre coupure niveau 4C. Excellent maintien à l'avant-bras et au bras. Tricot vanisé en Nylon pour améliorer l'ajustement, procurer une sensation de fraîcheur et réduire les irritations cutanées. Vendue par paire.

| | |
|-----------------------------|---|
| Marque : | ATG |
| Reference : | AT895745 |
| Type de gant : | Manchette |
| Protection : | Coupure |
| Niveau protection coupure : | C |
| Milieu : | Sec |
| Matériau support : | Nylon |
| Norme : | NF EN 388 |
| Catégorie EPI : | 2 |
| Métier : | Manutention lourde, Manutention légère, Industrie / Maintenance |
| Taille : | 10,07 |

Manchettes ajustées avec un très bon maintien pour une excellente protection de l'avant-bras et du bras contre les coupures de niveau 4C. Tricot vanisé en Nylon pour améliorer l'ajustement, procurer une sensation de fraîcheur et réduire les irritations cutanées. Vendues par paire. Lavables en machine à 40° pour une utilisation prolongée ; vos manchettes restent fraîches et propres. Applications : assemblage primaire, secondaire et final - manipulation de tôles de métal, de verre cassé - maintenance. Composition : Support tricoté vanisé Nylon, associé à des fils et fibres de haute performance. Mélange de Polyéthylène haute densité, FDV (fibres de verre), Polyester. Enduction : Non enduit. Épaisseur paume : 1 mm. Longueur (T.10/XL) : 45cm. Technologie(s) : Touchscreen. Taille : 07 et 10. Conditionnement : 72 ou 12. Norme(s) : EN 388:2016 + A1:2018: 3442C. CE Cat II.

