



PARKA MIDI 402007

Parka résistant en toile et coutures soudées, protège contre les intempéries. Col interne polaire et capuche intégrée dans le col. Poches multiples, cordon de serrage à la taille. Poignets bord côte de maintien et protège reins modulable.

Marque :	Tricorp RFC
Reference :	TR402007
Normes corps :	EN343 Pluie
Matière :	Polyester
Sexe :	Homme,Unisexe
Gamme :	Workwear
Métier :	TP / BTP,Mécanique / Automobile,Transport / Logistique,Espaces verts / Paysagiste,Industrie / Maintenance,Tri / Déchèterie,Couvreur / Zingueur
Labels :	OEKOTEX®
Taille :	S,M,L,XL,2XL,XS,3XL,4XL,5XL,6XL,7XL,8XL,XS,3XL,4XL,5XL,6XL,7XL,8XL,XS,3XL,4XL,5XL,6XL,7XL,8XL,XS,S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL,XS,S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL
Couleur :	Noir,Bleu marine,Gris foncé,Noir,Bleu marine,Gris foncé,Kaki,Bleu

Parka hiver ultra-fonctionnelle aux coutures soudées. Etanche, respirante et coupe-vent, elle vous protègera de la pluie et du vent, mais également du froid grâce à sa doublure matelassée. Ouverture centrale zippée avec tire-zip, protégée par un rabat. Col intérieur en polaire pour conserver la chaleur. Capuche amovible s'intégrant parfaitement dans le col pour une meilleure protection. 1 poche zippée étanche poitrine droite, 1 poche zippée poitrine gauche, accessible sous le rabat central, 1 poche zippée manche gauche. 1 poche intérieure gauche pour téléphone et possibilité de passer un cordon pour des écouteurs, 1 poche intérieure droite avec double poche stylo. 2 poches taille fermées par rabats avec pattes auto-agrippantes et doublées de 2 poches zippées sur les côtés. Protège reins modulable par 4 pressions intérieures, pouvant être rallongé pour une protection optimale ; ajustable au niveau de la taille grâce au cordon avec stoppeurs. Serrage manches par pattes autoagrippantes. Trappe de marguage pour personnalisation. Etiquette d'identification intérieure. Composition: 100% polyester, Enduction PU, 300g/m2 env. Taille: XS à 5XL, pour coloris Kaki, Bleu. XS à 8XL, pour coloris Gris foncé, Bleu marine, Noir. Conditionnement: 1. Norme(s): EN343:2003+A1:2007 CI.[31X]. CE Cat I.









