DIFAC
ÉQUIPEMENT




# GANT TENACTIV™

Gant de protection contre les chocs grâce au caoutchouc thermoplastique au niveau des doigts et du dos de la main. Résistant aux coupures de niveau 5. Composé de fil TenActiv, plus résistant que l'acier. Enduction microporeuse en Nitrile.

| | |
|---|---|
| Marque : | Superior Gloves |
| Reference : | SGSTAGYP |
| Type de gant : | Gant |
| Protection : | Coupure,Chocs |
| Niveau protection coupure : | D |
| Milieu : | Humide,Huileux |
| Matériau support : | Nylon |
| Matériau enduction : | Nitrile |
| Enduction : | Paume |
| Picots : | Sans picots |
| Norme : | NF EN 388 |
| Catégorie EPI : | 2 |
| Métier : | TP / BTP,Manutention lourde,Espaces verts / Paysagiste,Industrie pétrolière,Industrie minière |
| Taille : | 07,08,09,10,11,12,06 |

Gant anti-impact et extrêmement résistant à l'abrasion et à la déchirure. Dos en caoutchouc thermoplastique résistant aux chocs, tout en procurant une bonne flexibilité et une excellente dextérité. Protection contre les risques de coupures élevées grâce à une conception à base de fibres TenActiv™, plus résistant que l'acier. Revêtement microporeux en Nitrile pour une adhérence maximale en milieux huileux ou humides. Couleur jaune fluo permettant une visibilité accrue du gant dans la zone de travail. Composition : Support tricoté nylon. Enduction : Enduction microporeuse en Nitrile. Taille : 06 à 12. Conditionnement : 1. Norme(s) : EN388:2016 4X43EP. EN420:2003 +A1:2009. CE Cat II.

DIFAC
ÉQUIPEMENT



DIFAC S.A.S. 2, rue des Hérons - 67960 Entzheim Tél. +33 (0)3 88 78 96 78 Fax. +33 (0)3 88 77 11 73 epi@difac.com
SAS AU CAPITAL DE 1 094 380 € - APE 4642Z - N° SIRET 305 821 225 0052 - RCS STRASBOURG - N° TVA FR 51 305 821 225