



GANT MAXIFLEX® ELITE™ 34-774B

Gant de protection contre les décharges électrostatiques, propriété ESD. Support ultra-fin en Nylon/Lycra®, favorisant le confort. Enduction en micro-mousse de Nitrile respirante sur paume et doigts. Compatibilité écrans tactiles. La gamme ELITE : le gant le plus fin et léger, qui se porte comme une seconde peau.

Marque :	ATG
Reference :	AT034774-IN
Type de gant :	Gant
Protection :	ESD
Niveau protection coupure :	A
Milieu :	Sec
Matériau support :	Nylon,Lycra®
Matériau enduction :	Nitrile
Enduction :	Paume
Picots :	Sans picots
Technologie :	Tactile
Norme :	NF EN 388,EN16350:2014
Catégorie EPI :	2
Métier :	Manutention légère,Précision / Assemblage
Taille :	07,08,09,10,11,06

Solution de protection des mains conçue pour l'assemblage de petits composants ou pour la manipulation de précision, en milieu sec ou légèrement humide. Excellente dextérité et flexibilité. Durabilité exceptionnelle avec une résistance de plus de 12000 cycles abrasifs, et donc nettement supérieure à la moyenne (exigence Marché : 8000 cycles). La technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360° sans aucun contact de la peau avec la matière d'enduction. Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort d'utilisation. Enduit ultra-léger sur le bout des doigts pour procurer une meilleure adhérence. Préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules. Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF. Lavables en machine à 40° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres. Applications : assemblage de petits composants - assemblage final - maintenance. Composition : Support tricoté extrêmement léger en Nylon/Lycra®. Enduction : Paume et doigts. Épaisseur paume : 0.80 mm. Longueur (T.10/XL) : 23 cm.

Technologie(s) : ESD - Touchscreen. Taille : 06 à 11. Conditionnement : 144 ou 12. Norme(s) : EN 388:2016 + A1:2018: 4121A. EN 16350:2014: Vertical resistance Rv < 1,0 x 108 Ω. CE Cat II.

