

GANT B-ASIC CUT

Gant de protection légère contre les coupures, idéal pour les travaux de manutention en milieu sec.



| | |
|-----------------------------|---|
| Marque : | Arcotek |
| Reference : | ARGAT012 |
| Type de gant : | Gant |
| Protection : | Coupure |
| Niveau protection coupure : | B |
| Milieu : | Sec |
| Matériau support : | HPPE |
| Matériau enduction : | PU |
| Enduction : | Paume |
| Picots : | Sans picots |
| Norme : | NF EN 388 |
| Catégorie EPI : | 2 |
| Métier : | TP / BTP, Manutention lourde, Manutention légère, Transport / Logistique, Industrie / Maintenance |
| Taille : | 07,08,09,10,11 |

Gant de protection légère contre les coupures, idéal pour les travaux de manutention en milieu sec. Gant léger et souple, offrant un confort optimal et un ajustement parfait. Enduction en PU procurant une excellente résistance à l'abrasion et une durée de vie prolongée du gant. Support fin et sans couture pour une sensibilité tactile accrue. Grande respirabilité de la main grâce à un dos aéré. Application : travaux en milieux secs avec risques de coupures. Composition : Support ultra léger en HPPE, sans couture. Enduction : Enduction PU sur paume et doigts (polyuréthane). Taille : 07 à 11. Conditionnement : 120 ou 12. Norme(s) : EN388:2016 4X43B. CE Cat II.

