



## CHAUSSURE LOS ANGELES S3 HRO SRC

Chaussure en cuir enduit et brossé, la tige est imperméable. Semelles Michelin. La doublure intérieure est en tissu Mesh® respirant. La semelle antiperforation est en textile et l'embout de sécurité est en composite.

Marque :	VM Footwear
Reference :	VM644053
Type de chaussure :	Haute
Milieu :	Humide
Classe de protection :	S3
Normes additionnelles :	SRC,HRO
Type de coque :	Composite
Tige :	Cuir pleine fleur
Technologie chaussure :	MICHELIN®
Semelle antiperforation :	Kevlar®
Sexe :	Unisex
Métier :	TP / BTP
Pointure :	39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

Chaussure de sécurité haute alliant dynamisme, performance et confort, normée S3 et offrant une protection renforcée du pied en milieu sec et humide. Confectionnée en cuir enduit et brossé pour une meilleure résistance, la tige de la chaussure est également imperméable, ce qui permet de conserver vos pieds au sec. La chaussure intègre les semelles Michelin®, connues pour leurs performances en matière d'adhérence et d'amorti au niveau du talon. La doublure intérieure est en tissu Mesh® respirant, limitant ainsi la transpiration du pied dans la chaussure. La semelle anti-perforation est en textile et l'embout de sécurité est en composite, ce qui permet d'avoir plus de légèreté, de souplesse et de confort. En plus de la norme S3, d'autres normes additionnelles viennent renforcer la sécurité de votre pied : SRC : Equipée d'une semelle d'usure à crampons profonds, la chaussure présente une adhérence de haute performance sur les sols secs ou humides et réduit ainsi le risque de glissement. HRO : La semelle garantit une résistance à une température allant jusqu'à 300°C. Composition : Tige : Cuir pleine fleur grainé de vachette enduit (épaisseur 1,8 - 2,0 mm). Doublure intérieure : Tissu laminé Mesh® respirant. Embout : Composite. Semelle intérieure : Matériau HI-POLY et matériau Mesh®. Semelle anti-perforation : Semelle textile en Kevlar®. Semelle extérieure : Semelle Soles by Michelin®. Poids : 1,64 kg env. soit 820 g la chaussure (pointure 42). Coloris : Noir/Jaune. Taille : 39 à 48. Conditionnement : 1. Norme(s) : EN ISO 20345:2011.

CE Cat II.

