



CHAUSSURE SACRAMENTO S3 ESD SRC

Basket ESD dissipant les décharges électrostatiques. Tige ultra-résistante en tissu appelé PUTEK. Respirante et hydrofuge. En textile, elle est légère et assure une flexibilité grâce à un tissu résistant et sans coutures. Semelles MICHELIN.

| | |
|---------------------------|---|
| Marque : | VM Footwear |
| Reference : | VM81803E |
| Type de chaussure : | Haute |
| Milieu : | Humide |
| Classe de protection : | S3 |
| Normes additionnelles : | SRC,ESD |
| Type de coque : | Composite |
| Tige : | Putek |
| Technologie chaussure : | MICHELIN®,NO METAL |
| Semelle antiperforation : | Kevlar® |
| Sexe : | Unisex |
| Métier : | Mécanique / Automobile, Espaces verts / Paysagiste, Industrie / Maintenance, Electronique / ESD |
| Pointure : | 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 |

Basket de sécurité haute S3 avec propriété ESD et sans métal. Cette norme a pour fonction de dissiper les décharges électrostatiques. Ce produit est doté d'une tige ultra-résistante en tissu technique appelé PUTEK, alliant protection et confort. Respirante et hydrofuge, la chaussure sera l'alliée parfaite pour travailler tout au long de la journée. Entièrement en textile, elle est ultra-légère et assure une grande flexibilité grâce à un tissu extrêmement résistant et sans coutures. La chaussure intègre les semelles MICHELIN®, connues pour leurs performances en matière d'adhérence et d'amorti au niveau du talon. Pour renforcer la sécurité de votre pied, la chaussure dispose également de la norme SRC. En effet, la semelle d'usure procure une adhérence maximale sur les sols secs ou humides et réduit ainsi le risque de glissement. Existe en version basse réf. MILWAUKEE VM81853E. Composition : Tige : PUTEK. Doublure intérieure : Tissu laminé Mesh® respirant. Embout : Composite. Semelle intérieure : Matériau HI-POLY et matériau Mesh®. Semelle anti-perforation : Semelle textile en Kevlar®. Semelle extérieure : Semelle Soles by Michelin®. Poids : 1,19 kg env. soit 595 g la chaussure (pointure 42). Coloris : Noir/rouge. Taille : 36 à 47. Conditionnement : 1. Norme(s) : EN ISO 20345:2011. EN ISO 61340-5-1:2016. CE

Cat II.

