



CHAUSSURE FIRST ONE BASIC LINE S1P SRC

Chaussure S1P en daim et croûte de cuir mesh, avec perforations sur les côtés pour une plus grande respirabilité.

Marque :	DUNLOP
Reference :	DLEVBA1P
Type de chaussure :	Basse
Milieu :	Sec
Classe de protection :	S1P
Normes additionnelles :	SRC
Type de coque :	Composite
Tige :	Suédine
Technologie chaussure :	NO METAL
Semelle antiperforation :	Textile
Métier :	Transport / Logistique, Plâtrier / Peintre
Pointure :	36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47
Couleur :	Noir / rouge

Chaussure S1P en daim et croûte de cuir mesh, avec perforations sur les côtés pour une plus grande respirabilité. Sans métal. Cette gamme offre ainsi un confort de marche accru tout au long de la journée. Elle dispose également d'un logo réfléchissant pour plus de visibilité. Inspirée des pneus de course de haute compétition, la semelle dynamique DUNLOP® apporte des performances élevées et une adhérence maximale sur des surfaces lisses et rugueuses. La semelle interne amovible est pourvue d'une structure aérée en «nid d'abeille» pour procurer une plus grande respirabilité à l'intérieur de la chaussure. En plus de la norme S1P, la chaussure intègre la norme SRC. Équipée d'une semelle d'usure à crampons, la chaussure présente une adhérence de haute performance sur les sols secs ou humides et réduit ainsi le risque de glissement. Composition : Tige : Cuir en suédine, extrêmement résistant à l'abrasion. Doublure intérieure : Tissu laminé Mesh® respirant. Embout : Composite. Semelle intérieure : Semelle DUNLOP® respirante et perforée, similaire à une structure en « nid d'abeille ». Semelle anti-perforation : Semelle en textile hautement résistant à la chaleur, à l'abrasion et à la perforation. Semelle extérieure : Semelle DUNLOP® en PU bi-densité (polyuréthane). Poids : 1,184 kg env. soit 592 g la chaussure (pointure 42). Taille : 36 à 47. Conditionnement : 1. Norme(s) : EN ISO 20345:2011. CE Cat II.

