



CUTTER AUTO-RÉTRACTABLE À GÂCHETTE 10563

Le cutter auto-rétractable à gâchette s'utilise par une simple pression pour utiliser la lame. Idéal avec les gants. La fonction de verrouillage empêche l'exposition de la lame lorsque le cutter n'est pas utilisé.

Marque :	Slice
Reference :	SL010563
Type de couteau :	Couteau sécurité,Couteau automatique à lame rétractable
Mécanisme :	Gâchette
Matériau couteau :	Plastique
Type de lame :	Céramique,Bout pointu,Bout arrondi
Profondeur de coupe :	21 mm - 30 mm
Utilisation / Matière :	Papier,Bande de cerclage,Film et feuille,Adhésif,Carton double cannelure (7mm),Carton triple cannelure (15mm),Sac,Matériaux en rouleaux,Caoutchouc,PVC,feutre, textiles,Fil et ficelle,Travaux de précision,Plastique moulé
Autres caractéristiques couteau :	Gaucher et droitier,Changement de lame sans outils

Le cutter auto-rétractable à gâchette Slice® 10563 offre toute la sécurité des outils Slice Finger-Friendly® avec la facilité d'une pression sur la gâchette pour exposer la lame. Ce style de manche est idéal quand on travaille avec des gants ; une pression rapide et votre lame est prête à être utilisée. La fonction de verrouillage empêche l'exposition de la lame lorsque le cutter n'est pas utilisé. Le changement de lame est facile grâce à un bouton et ne nécessite aucun outil supplémentaire. Les lames Slice durent jusqu'à 11 fois plus longtemps que les lames métalliques. Le modèle 10563 est livré avec une lame de cutter 10526 au bout arrondie pour plus de sécurité. Les lames compatibles 10528 à bout pointu sont disponibles en option pour les travaux où vous devez perforer le matériau pour initialiser la coupe. Les lames ne blessent pas si elles sont en contact avec la peau, elles n'ont recours à aucun revêtement huileux ni lubrifiant, et ne rouillent pas. Le manche est en plastique renforcé de fibre de verre, conçu pour une utilisation industrielle. Type de lame installée : lame au bout arrondi réf. 10526. Ambidextre. Orifice pour lanière. Lame non conductrice, non magnétique. Lames compatibles : 10526, 10528. Changement de lame sans outil. Dimensions : 167.8 x 59.9 x 18 mm env. Poids : 94 g env. Profondeur de coupe : 24.8 mm env. Composition : GFN, POM, acier au carbone, oxyde de zirconium. Conditionnement : 6 pièces.

