DIFAC
ÉQUIPEMENT

STYLO-CUTTER 10474

Le stylo-cutter fin et réglable 10474 a une molette, afin de régler la longueur de la lame. La lame se rétracte automatiquement dans le manche. Livré avec une lame 10404 à bout arrondi, également compatible avec la lame 10408 à bout pointu.

Marque :	Slice
Reference :	SL010474
Type de couteau :	Couteau sécurité,Couteau de précision,Couteau automatique à lame rétractable
Mécanisme :	Curseur
Matériau couteau :	Plastique
Type de lame :	Céramique,Bout arrondi
Profondeur de coupe :	11 mm - 20 mm
Utilisation / Matière :	Carton double cannelure (7mm),Sac,Papier,Film et feuille,Carton simple cannelure (5mm)
Autres caractéristiques couteau :	Gaucher et droitier,Changement de lame

Le stylo-cutter fin et réglable Slice® 10474 ajoute une nouvelle mesure de précision à nos stylos-cutters si populaires. Grâce à la molette de réglage, vous pouvez régler la profondeur de la lame. Il est ainsi facile de choisir une profondeur de coupe précise et de maintenir cette longueur de lame tout au long de votre coupe. La molette de réglage contrôle la longueur de la lame. Une fois la profondeur de coupe réglée, utilisez le curseur comme vous le feriez avec n'importe quel autre cutter auto-rétractable - celui-ci n'exposera la lame que jusqu'à la longueur prédéterminée. Lorsque vous relâchez le curseur, la lame se rétracte automatiquement dans le manche, vous protégeant ainsi en cas de non-utilisation. Comme pour tous les autres stylos-cutters Slice, le stylo-cutter fin et réglable 10474 est livré avec une lame 10404 à bout arrondi, mais il est également compatible avec la lame 10408 à bout pointu. Les lames Slice sont dotées d'un tranchant Finger-Friendly® qui ne présente aucun danger pour les doigts et qui est sûr au toucher. Fabriquées en oxyde de zirconium, les lames Slice ne produisent pas d'étincelles, ne nécessitent aucun entretien et ne rouillent pas. Elles durent jusqu'à 11 fois plus longtemps que les lames métalliques comparables. Résultat : moins de manipulation, plus de valeur et moins de risques de blessures. Type de lame installée : bout arrondi, lame réf. 10404. Manche en nylon durable. Ambidextre. Changement de lame sans outil. Lames compatibles : 10404, 10408. Profondeur de coupe : 13.9 mm. Dimensions : 144 x 11.9 x 9.9 mm. Poids : 37 g. Composition : NGF, POM, acier au carbone, acier inoxydable, cuivre, zircone, oxyde de zirconium. Conditionnement : 12 pièces.

DIFAC S.A.S. 2, rue des Hérons - 67960 Entzheim Tél. +33 (0)3 88 78 96 78 Fax. +33 (0)3 88 77 11 73 epi@difac.com
SAS AU CAPITAL DE 1 094 380 € - APE 4642Z - N° SIRET 305 821 225 0052 - RCS STRASBOURG - N° TVA FR 51 305 821 225