



## STYLO-CUTTER AUTO-RÉTRACTABLE 10475

La rétraction automatique de la lame à ressort offre à ce stylo-cutter fin auto-rétractable 10475 une coupe précise et en toute sécurité. Livré avec une lame 10404 à bout arrondi, également compatible avec la lame 10408 à bout pointu.

Marque :	Slice
Reference :	SL010475
Type de couteau :	Couteau sécurité,Couteau de précision,Couteau automatique à lame rétractable
Mécanisme :	Curseur
Matériau couteau :	Plastique
Type de lame :	Céramique,Bout arrondi
Profondeur de coupe :	11 mm - 20 mm
Utilisation / Matière :	Carton double cannelure (7mm),Sac,Papier,Film et feuille,Carton simple cannelure (5mm)
Autres caractéristiques couteau :	Boucle d'accroche,Gaucher et droitier,Changement de lame

La rétraction automatique de la lame à ressort n'est que l'une des caractéristiques qui font du stylo-cutter fin auto-rétractable Slice® 10475 un choix plus sûr. L'affûtage exclusif de Slice, appliqué à la céramique technique, lui permet de créer la seule lame Finger-Friendly® du marché. De plus, nos lames ne rouillent pas, elles durent jusqu'à 11 fois plus longtemps que les lames en métal similaires. Le manche en nylon durable renforcé de fibre de verre de ce stylo-cutter a un design fin qui est idéal pour travailler dans des espaces restreints. Comme tous les outils Slice, ce stylo-cutter 10475 peut être utilisé indifféremment par un droitier ou un gaucher et ne nécessite aucun outil pour changer la lame. Conservez votre stylo-cutter fin auto-rétractable à portée de main grâce à son orifice pour lanière. Type de lame installée en standard : bout arrondi, réf. 10404. Rétraction automatique à ressort pour plus de sécurité. Outil ambidextre, orientation inversée des lames pour les gauchers. Lame qui ne produit pas d'étincelles, non conductrice et non magnétique. Lame chimiquement inerte qui ne rouille pas. Lame sans revêtement huileux et sans lubrifiant. Lame en 100 % oxyde de zirconium. Lames compatibles : 10404, 10408. Changement de lame sans outil. Dimensions : 138.9 x 21.5 x 10.4 mm env. Poids : 30 g env. Profondeur de coupe : 11.09 mm env. Composition : GFN, POM, ABS, acier inoxydable, oxyde de zirconium. Conditionnement : 12 pièces.

