DIFAC
ÉQUIPEMENT



COUTEAU DE SÉCURITÉ MANUEL 10490

Le cutter manuel offre 3 profondeurs de coupe. Le cutter est livré avec la lame 10524 (arrondi), et est compatible avec la lame 10523 (dentelée) et la lame 10525 (pointu). Il dispose d'un logement pour lames, situé à l'arrière du manche.

Marque :	Slice
Reference :	SL010490
Type de couteau :	Couteau sécurité,Couteau à lame manuelle
Mécanisme :	Curseur
Matériau couteau :	Métal
Type de lame :	Céramique,Bout pointu,Bout arrondi,Dentelé
Profondeur de coupe :	21 mm - 30 mm
Utilisation / Matière :	Papier,Film et feuille,Adhésif,Carton double cannelure (7mm),Carton triple cannelure (15mm),Sac,Matériaux en rouleaux,Caoutchouc,PVC, feutre, textiles,Fil et ficelle
Autres caractéristiques couteau :	Gaucher et droitier,Changement de lame sans outils

Le cutter manuel avec manche en métal Slice® 10490 vous offre la sensation d'un cutter traditionnel, avec un manche en métal texturé, épais, robuste, pour une prise confortable. Rétraction manuelle avec 3 positions de coupe. Le cutter 10490 est livré avec la lame de cutter 10524 (bout arrondi), fine et durable, et il est compatible avec la lame de cutter 10523 (dentelée) et la lame de cutter 10525 (bout pointu). Ces trois lames sont dotées de notre tranchant Finger-Friendly®, en instance de brevet, qui coupe efficacement et qui n'est pas dangereux en cas de contact avec votre peau. Logement pour lames pour stocker une lame supplémentaire, facile d'accès situé à l'arrière du manche. Les lames Slice durent jusqu'à 11 fois plus longtemps que les lames en métal. Lame installée : bout arrondi, réf. 10524. Cutter ambidextre. Lame qui ne produit pas d'étincelle, non conductrice et non magnétique. Lame chimiquement inerte qui ne rouille pas. Lame sans huile ni lubrifiant. Lame en 100 % oxyde de zirconium. Lames compatibles = 10523, 10524, 10525. Changement de lame sans outil. Dimensions : 169.9 x 38.1 x 27.1 mm env. Poids : 122 g env. Profondeur de coupe : 23.8 mm env. Composition : Acier au carbone, alliage aluminium-acier, alliage zinc-acier, GFN, TPR, acier inoxydable, oxyde de zirconium. Conditionnement : 6 pièces.









DIFAC S.A.S. 2, rue des Hérons - 67960 Entzheim Tél. +33 (0)3 88 78 96 78 Fax. +33 (0)3 88 77 11 73 epi@difac.com
SAS AU CAPITAL DE 1 094 380 € - APE 4642Z - N° SIRET 305 821 225 0052 - RCS STRASBOURG - N° TVA FR 51 305 821 225