



## **COUTEAU DE SÉCURITÉ AUTO-RÉTRACTABLE 10493**

Le cutter à gâchette auto-rétractable offre un mécanisme facile à utiliser. Presser le manche pour exposer la lame, puis relâcher. Le cutter intègre une lame arrondi (10524). Il utilise les lames pointues (10525) et dentelées (10523).

Marque :	Slice
Reference :	SL010493
Type de couteau :	Couteau sécurité,Couteau automatique à lame rétractable
Mécanisme :	Gâchette
Matériau couteau :	Métal
Type de lame :	Céramique,Bout pointu,Bout arrondi,Dentelé
Profondeur de coupe :	11 mm - 20 mm
Utilisation / Matière :	Papier,Film et feuille,Adhésif,Carton double cannelure (7mm),Carton triple cannelure (15mm),Sac,Matériaux en rouleaux,Caoutchouc,PVC, feutre, textiles,Fil et ficelle

Le couteau de sécurité SLICE à gâchette en métal et à rétraction automatique allie sécurité, durabilité et ergonomie pour lesutilisateurs ambidextres. Sa lame se rétracte automatiquement et ne se déploie que lorsque la gâchette est activée. Un verrou de sécurité empêche toute ouverture accidentelle de la lame. Conçu pour un usage industriel, ce couteau robuste possède une poignée métallique confortable, garantissant une prise en main sûre et un contrôle optimal lors des découpes. Parmi ses fonctionnalités pratiques, le couteau dispose d'un orifice intégré pour lanière ainsi que d'un bouton permettant un remplacement rapide de la lame. Le cutter à gâchette 10493 est livré avec une lame de cutter fine à bout arrondi (10524). Il est également compatible avec les lames à bout pointu (10525) et dentelée (10523). Lame Finger-Friendly® : réduit les blessures et les coûts. Non conductrice, non magnétique, ne produit pas d'étincelles. Chimiquement inerte, ne rouille pas. Sans revêtement huileux ou lubrifiant. En 100 % oxyde de zirconium. Tranchant qui dure jusqu'à 11,2 fois plus longtemps que le métal. Largeur(s) de coupe : 20 mm. Dimensions : 169 x 55 x 27 mm. Poids: 140 g. Composition: Alliage d'aluminium, GFN, POM, acier inoxydable, oxyde de zirconium. Conditionnement : 6 pièces.









