

COUTEAU DE SÉCURITÉ AUTO-RÉTRACTABLE 10493

Le cutter à gâchette auto-rétractable offre un mécanisme facile à utiliser. Presser le manche pour exposer la lame, puis relâcher. Le cutter intègre une lame arrondi (10524). Il utilise les lames pointues (10525) et dentelées (10523).



Marque :	Slice
Reference :	SL010493
Type de couteau :	Couteau sécurité,Couteau automatique à lame rétractable
Mécanisme :	Gâchette
Matériau couteau :	Métal
Type de lame :	Dentelé,Céramique,Bout pointu,Bout arrondi
Profondeur de coupe :	11 mm - 20 mm
Utilisation / Matière :	Papier,Film et feuille,Adhésif,Carton double cannelure (7mm),Carton triple cannelure (15mm),Sac,Matériaux en rouleaux,Caoutchouc,PVC, feutre, textiles,Fil et ficelle

Le cutter à gâchette en métal auto-rétractable Slice® 10493 offre un format familier et un mécanisme de déclenchement facile à saisir et à utiliser. Il suffit de presser le manche pour exposer la lame Finger-Friendly, et de relâcher la pression sur le manche pour que la lame se rétracte. Basculez le curseur de verrouillage de la lame lorsque vous rangez l'outil pour sécuriser la gâchette et éviter toute exposition accidentelle de la lame. Parmi les autres caractéristiques pratiques, il y a un orifice pour lanière intégré et un bouton de changement de lame pour des remplacements rapides. Le cutter à gâchette 10493 est livré avec une lame de cutter fine à bout arrondi (10524) pour assurer des coupes exigeant un faible effort, ainsi qu'une protection contre les perforations accidentelles. Comme toutes les lames Slice, celle-ci dure jusqu'à 11 fois plus longtemps qu'une lame en métal identique. Lorsqu'un côté s'émousse, il suffit de retourner la lame bout à bout pour obtenir un nouveau tranchant bien aiguisé. Le cutter à gâchette auto-rétractable 10493 accepte également les lames à bout pointu (10525) et dentelée (10523). Toutes ces lames sont chimiquement inertes et ne rouillent pas. Type de lame installée : lame 10524 à bout arrondi. Manche en métal durable. Ambidextre. Lame sans revêtement huileux ni lubrifiant. Lames compatibles : 10523, 10524, 10525. Changement de lame sans outil. Dimensions : 168.9 x 55.1 x 26.9 mm env. Poids : 165 g env. Profondeur de coupe : 20 mm env. Composition : Alliage d'aluminium, GFN, POM, acier inoxydable, oxyde de zirconium. Conditionnement : 6 pièces.

