



## GANT MAXICUT® DRY™ 34-450

Gant de protection contre la coupure 3B en milieu sec, avec renfort pouce/index. Support léger en Nylon, associé à des fils et des fibres de haute performance. Enduction paume et doigts en micro mousse de Nitrile respirante.

Marque :	ATG
Reference :	AT034450
Type de gant :	Gant
Protection :	Coupure
Niveau protection coupure :	B
Milieu :	Sec
Matériau support :	Nylon
Matériau enduction :	Nitrile
Enduction :	Paume
Picots :	Sans picots
Renfort :	Pouce index
Norme :	NF EN 388
Catégorie EPI :	2
Métier :	Industrie / Maintenance, Manutention lourde, Manutention légère
Taille :	07,08,09,10,11,06

Gant de protection résistant à la coupure de niveau 3B en milieu sec. Excellente dextérité et flexibilité. Renfort en application directe (sans couture) entre le pouce et l'index qui améliore la résistance à la coupure et augmente la longévité du gant dans une zone vulnérable par nature. La technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360° sans aucun contact de la peau avec la matière d'enduction. Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort d'utilisation. Technique de tricotage de pointe sur le bout des doigts pour procurer une meilleure sensibilité au toucher. Préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules. Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF. Lavables en machine à 40° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres. Applications : assemblage primaire, secondaire et final - manipulation de tôles de métal, de verre cassé - maintenance. Composition : Support tricoté léger en Nylon, associé à des fils et des fibres de haute performance. Mélange de Polyéthylène haute densité, FDV (fibres de verre), Polyester. Enduction : Paume et doigts. Épaisseur paume : 1,20 mm. Longueur (T.10/XL) : 24 cm. Taille : 06 à 11. Conditionnement : 72 ou 12. Norme(s) : EN

