



GANT MAXICUT® ULTRA™ 44-3745

Gant de protection contre la coupure niveau 4C avec renfort pouce/index. Support vanisé en Nylon favorisant confort et ajustement. Enduction sur paume et doigts en micro-mousse de Nitrile respirante & Technologie Airtech® à 360°. Certifié agroalimentaire*.

Marque :	ATG
Reference :	AT443745
Type de gant :	Gant
Protection :	Coupure
Niveau protection coupure :	C
Milieu :	Sec
Matériau support :	Nylon
Matériau enduction :	Nitrile
Enduction :	Paume
Picots :	Sans picots
Renfort :	Pouce index
Technologie :	Tactile
Norme :	NF EN 388, Alimentaire
Catégorie EPI :	2
Métier :	Manutention légère, Industrie / Maintenance, Manutention lourde
Conditionnement et options :	Normal, Sur cavalier
Taille :	06,07,08,09,10,11,12,05

Gant de protection résistant à la coupure de niveau 4C dans les environnements secs, tout en assurant un confort élevé et une dextérité extrême. Renfort en application directe (sans couture) entre le pouce et l'index qui améliore la résistance à la coupure et augmente la longévité du gant dans une zone vulnérable par nature. Durabilité exceptionnelle avec une résistance à l'abrasion nettement supérieure à la moyenne. La technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360° sans aucun contact de la peau avec la matière d'enduction. Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort d'utilisation. Technique de tricotage de pointe sur les bouts des doigts pour procurer une meilleure sensibilité au toucher. Préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules. MaxiCut® Ultra™ 44-3745 peut être utilisé en contact avec des aliments, conformément aux normes

européennes. *Spécifications relatives à l'utilisation des matériaux ou de l'objet : aliments secs, non gras. Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF. Lavables en machine à 40° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres. Applications : assemblage primaire, secondaire et final - manipulation de tôles de métal, de verre cassé - maintenance. Composition : Support tricoté vanisé Nylon, associé à des fils et fibres de haute performance. Mélange de Polyéthylène haute densité et de FDV (fibres de verre). Enduction : Paume et doigts. Épaisseur paume : 1 mm. Longueur (T.10/XL) : 24 cm. Technologie(s) : Touchscreen. Taille : 05 à 12 // 07 à 11 sur cavalier. Conditionnement : 72 ou 12 // 50 ou 10 sur cavalier. Norme(s) : EN 388:2016 + A1:2018: 4442C. Alimentaire. CE Cat II.

