

GANT CUIR HYDRO-PV

Gant de manutention hydrofuge et composé de cuir pleine fleur, apportant une bonne souplesse et une grande résistance à l'usure.



Marque :	Arcotek
Reference :	ARGAC006
Type de gant :	Gant
Matériau support :	Croûte de cuir
Norme :	NF EN 388
Catégorie EPI :	2
Métier :	TP / BTP, Espaces verts / Paysagiste, Industrie métal, Carrelage / Plomberie
Conditionnement et options :	Normal, Sur cavalier
Taille :	08,08,09,09,10,10,11,11

Gant de manutention hydrofuge et composé de cuir pleine fleur, apportant une bonne souplesse et une grande résistance à l'usure. Hydrofuge : Traitement spécial du cuir destiné à protéger de l'humidité et pour une utilisation durable du gant, même en milieu humide. Paume en croûte de cuir effet velours pour une résistance accrue à l'abrasion. Conception ergonomique du gant en coupe américaine, pouce palmé et retour sur index, pour un confort d'utilisation accru. Ajustement parfait à la main pour une meilleure préhension. Serrage élastique au dos pour un maintien parfait à la main. Applications : Travaux en milieux humides (sanitaire, plomberie, canalisation) - industries forestières - espaces verts - sylviculture - travail du bois - BTP - industries du métal - transport et logistique. Composition : Paume en croûte de cuir, effet velours. Dos en cuir pleine fleur de vachette hydrofuge. Taille : 08 à 11. Conditionnement : 60 ou 12 // 50 ou 10 sur cavalier. Norme(s) : EN388:2016 +A1:2018 3122X. EN420:2003+A1:2009. CE Cat II.

