DIFAC
ÉQUIPEMENT



TAPIS ISOLANT ÉLECTRIQUE

Tapis isolant électrique en caoutchouc, antidérapant et non conducteur, conçu pour sécuriser les interventions proches d'installations sous tension en complément des EPI, disponible en classes 0 et 3 selon la tension du réseau.

Marque :	Sibille Factory
Reference :	SI0RBCL0 - SI0RBCL3

Tapis isolant électrique facilitant les interventions journalières dans des zones sous haute tension, notamment à proximité des armoires électriques ou des installations électriques. S'utilise en complément des EPI, tels que les gants isolants. Grâce à sa matière à base de caoutchouc, le tapis non conducteur protège efficacement les opérateurs contre des risques d'électrocution, en l'isolant du sol. Limite également les risques de glissement grâce à sa surface légèrement rugueuse. Le choix de la CLASSE du tapis doit être déterminé en fonction de la tension nominale maximale du réseau. Disponible en classe 0 et en classe 3. Modèle breveté. Classe 0 : Tension max. d'utilisation : 1000 V AC Épaisseur : 1.5 mm Poids : 1.4 kg Réf. DIFAC : SI0RBCL0 Classe 3 : Tension max.

d'utilisation : 26 500V AC Épaisseur : 3 mm Poids : 2.9 kg Réf. DIFAC : SI0RBCL3 Composition : Élastomère, excellente résistance aux griffures et à l'usure. Dimensions : 0.6 x 1 M env. Coloris : Gris foncé. Norme(s) : CEI 61111:2009 (Travaux sous tension : tapis isolant électrique). Conditionnement : 1.



DIFAC S.A.S. 2, rue des Hérons - 67960 Entzheim Tél. +33 (0)3 88 78 96 78 Fax. +33 (0)3 88 77 11 73 epi@difac.com
SAS AU CAPITAL DE 1 094 380 € - APE 4642Z - N° SIRET 305 821 225 0052 - RCS STRASBOURG - N° TVA FR 51 305 821 225