DIFAC
ÉQUIPEMENT

# GANT MAXIDRY® ELITE™ 64-225

Gant de manutention de précision en milieux huileux. Ultra-fin (0,7 mm), léger et respirant pour une excellente dextérité. Technologie AD-APT® maintenant les mains au frais et au sec. Double enduction nitrile haute performance pour une protection optimale contre huiles et hydrocarbures.

| | |
|---|---|
| Marque : | ATG |
| Reference : | AT064225 |
| Type de gant : | Gant |
| Protection : | Liquide |
| Milieu : | Huileux,Humide |
| Matériau support : | Nylon |
| Matériau enduction : | Nitrile |
| Enduction : | Paume 3/4 dos |
| Picots : | Sans picots |
| Norme : | NF EN 388 |
| Catégorie EPI : | 3 |
| Métier : | Mécanique / Automobile,Manutention légère,Précision / Assemblage,Industrie / Maintenance |
| Taille : | 06,07,08,09,10,11 |

Gant de manutention et de manipulation fine en milieu huileux, humide ou gras. D'une finesse exceptionnelle de 0,7 mm, le MaxiDry® Elite™ est notre gant le plus léger et le plus fin, conçu pour une dextérité exceptionnelle. La technologie LIQUItech® offre une résistance accrue aux huiles et aux liquides. Poignet tricoté non serrant pour un ajustement parfait et une protection aux écorchures et/ou aux hydrocarbures légers. Double enduction pour une protection optimale contre des affections liées aux huiles et aux hydrocarbures. La forme du gant permet de maintenir la sensibilité du bout des doigts et procure un excellent confort, le tout sur un support tricoté très fin et très léger. Préhension optimisée en milieu huileux ou humide grâce à une finition de microcapsules et un revêtement antidérapant. Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF. Applications : assemblage primaire - BTP - maintenance - travaux humides ou huileux - mécanique -montage/démontage - travaux de manutention de liquides. Composition : Support tricoté ultra léger en Nylon. Enduction : Double enduction paume et 3/4 dos. Épaisseur paume : 0,70 mm. Longueur (T.10/XL) : 25 cm. Taille : 06 à 11. Conditionnement : 72 ou 12. Norme(s) : EN 388:2016 + A1:2018: 3111X. ISO 18889:2019: GR. CE Cat III.

DIFAC
ÉQUIPEMENT

DIFAC S.A.S. 2, rue des Hérons - 67960 Entzheim Tél. +33 (0)3 88 78 96 78 Fax. +33 (0)3 88 77 11 73 epi@difac.com
SAS AU CAPITAL DE 1 094 380 € - APE 4642Z - N° SIRET 305 821 225 0052 - RCS STRASBOURG - N° TVA FR 51 305 821 225