DIFAC
ÉQUIPEMENT



CHAUSSURE FOOTPROTECT HAUTE S3 SR FO

Chaussure de sécurité S3 haute en cuir, dotée d'une semelle cramponnée offrant adhérence et stabilité sur différents types de sols. Confort renforcé grâce au col rembourré et visibilité améliorée par un liseré réfléchissant.

Marque :	DIFAC WORKMATE
Reference :	DW4FPHS3
Type de chaussure :	Haute
Milieu :	Sec
Norme :	NF EN ISO 20345
Classe de protection :	S3
Type de coque :	Acier
Tige :	Croûte de cuir
Semelle antiperforation :	Acier
Métier :	Industrie / Maintenance,Industrie métal,Chauffeur / Livreur / Cariste,Collectivités,Intérim,TP / BTP,Transport / Logistique
Pointure :	37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,36

Les chaussures FOOTPROTECT sont destinées aussi bien à un travail en environnement intérieur qu'extérieur. La semelle injectée cramponnée en polyuréthanne assure résistance et bonne adhérence sur sol glissant ou meublés. La tige en cuir rectifié est rembourrée au niveau de la malléole pour un meilleur confort au porter. La chaussure FOOTPROTECT S3 existe en version haute et basse. Le liseré réfléchissant garantit une meilleure visibilité de nuit. Les chaussures FOOTPROTECT représentent une solution économique et fonctionnelle. Avantages : - Adhérence sur sol plane ou meublé pour plus de stabilité. - Semelle intérieure formée pour une meilleure stabilité du pied au porter.- Visibilité garantie pour plus de sécurité.- Optimisation du budgétaire. Composition : Tige : croûte de cuir. Semelle : PU. Semelle de propreté : amovible en mousse avec rebords. Semelle anti-perforation : acier. Embout : acier. Doublure : Mesh 3D aéré. Lacets : textile rond. Oeillets : plastique. Poids : 1.400kg env. soit 700g la chaussure. Coloris : Noir. Taille : 36 à 48. Conditionnement : 10 ou 1. Norme(s) : EN ISO 20345:2022+A1:2024. CE Cat II.







