DIFAC
ÉQUIPEMENT



CHAUSSURE FOOTPROTECT BASSE S3 SR FO

Chaussure de sécurité S3 basse en cuir, dotée d'une semelle cramponnée offrant adhérence et stabilité sur différents types de sols. Confort renforcé grâce au col rembourré et visibilité améliorée par un liseré réfléchissant.

Marque :	DIFAC WORKMATE
Reference :	DW4FPLS3
Type de chaussure :	Basse
Milieu :	Sec
Norme :	NF EN ISO 20345
Classe de protection :	S3
Type de coque :	Acier
Tige :	Croûte de cuir
Semelle antiperforation :	Acier
Métier :	TP / BTP,Transport / Logistique,Industrie / Maintenance,Industrie métal,Chauffeur / Livreur / Cariste,Collectivités,Intérim
Pointure :	37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,36

Les chaussures FOOTPROTECT sont destinées aussi bien à un travail en environnement intérieur qu'extérieur. La semelle injectée cramponnée en polyuréthanne assure résistance et bonne adhérence sur sol glissant ou meublés. La tige en cuir rectifié est rembourrée au niveau de la malléole pour un meilleur confort au porter. La chaussure FOOTPROTECT S3 existe en version haute et basse. Le liseré réfléchissant garantit une meilleure visibilité de nuit. Les chaussures FOOTPROTECT représentent une solution économique et fonctionnelle. Avantages : - Adhérence sur sol plane ou meublé pour plus de stabilité. - Semelle intérieure formée pour une meilleure stabilité du pied au porter.- Visibilité garantie pour plus de sécurité.- Optimisation du budgétaire. Composition : Tige : croûte de cuir. Semelle : PU. Semelle de propreté : amovible en mousse avec rebords. Semelle anti-perforation : acier. Embout : acier. Doublure : Mesh 3D aéré. Lacets : textile rond. Oeillets : plastique. Poids : 1.340kg env. soit 670g la chaussure. Coloris : Noir. Taille : 36 à 48. Conditionnement : 10 ou 1. Norme(s) : EN ISO 20345:2022+A1:2024. CE Cat II.

DIFAC
ÉQUIPEMENT









DIFAC S.A.S. 2, rue des Hérons - 67960 Entzheim Tél. +33 (0)3 88 78 96 78 Fax. +33 (0)3 88 77 11 73 epi@difac.com
SAS AU CAPITAL DE 1 094 380 € - APE 4642Z - N° SIRET 305 821 225 0052 - RCS STRASBOURG - N° TVA FR 51 305 821 225