DIFAC
ÉQUIPEMENT



GANT MAXIDEX® ELITE™ 27-208

Le MaxiDex® Elite 27-208 ATG est un gant de protection ultra-fin (0,50 mm), lavable et réutilisable. Sa technologie AD-APT® aide à garder les mains fraîches et sèches, tout en offrant une excellente dextérité et un confort optimal.

Marque :	ATG
Reference :	AT027208
Type de gant :	Gant
Protection :	Liquide
Milieu :	Sec,Humide
Matériau support :	Nylon
Matériau enduction :	Nitrile
Enduction :	Complète
Picots :	Sans picots
Technologie :	Tactile,Ad-apt
Norme :	NF EN 374-1,NF EN 388,NF EN 374-5
Catégorie EPI :	3
Métier :	Manutention légère,Industrie / Maintenance
Taille :	07,08,09,10,11,06

Gant de protection ultra-fin et respirant MaxiDex® Elite™ 27-208 ATG Le MaxiDex® Elite™ 27-208 ATG est un gant de protection hybride ultra-fin qui associe la dextérité d'un gant jetable au confort et à la résistance d'un gant de travail réutilisable. Avec seulement 0,50 mm d'épaisseur à la paume, il procure une excellente sensibilité tactile et une grande précision pour les manipulations minutieuses. Équipé de la technologie de régulation thermique AD-APT®, il contribue à maintenir les mains fraîches et sèches pendant l'utilisation. Imperméable aux liquides, lavable en machine et compatible avec les écrans tactiles, ce gant professionnel combine protection, ergonomie et confort. Un gant de travail ultra-fin pour une dextérité maximale Avec une paume de seulement 0,50 mm d'épaisseur, le MaxiDex® Elite™ offre une sensation proche d'un gant jetable tout en conservant les avantages d'un gant de protection réutilisable. Son support intégré ultra-fin favorise le mouvement naturel de la main et procure une excellente sensibilité tactile. Sa surface adhérente antidérapante améliore la prise en main et le contrôle des objets, notamment en environnement humide. Une solution adaptée aux opérations de manipulation de précision, d'assemblage et de maintenance. Un gant de protection qui aide à garder les mains fraîches et sèches Le MaxiDex® Elite™ 27-208 intègre la technologie exclusive AD-APT®, développée par ATG pour améliorer le confort

thermique des mains. Activée par les mouvements et l'augmentation de la température à l'intérieur du gant, cette technologie aide à limiter l'accumulation de chaleur et à maintenir les mains plus fraîches et plus sèches. Elle contribue ainsi à améliorer le confort lors des utilisations prolongées et des travaux exigeant une grande précision. Un gant lavable en machine et réutilisable Contrairement aux gants à usage unique, le MaxiDex® Elite™ 27-208 est conçu pour être lavé et réutilisé. Lavable en machine à 40 °C. Jusqu'à 3 cycles de lavage conformément aux recommandations ATG. Séchage naturel. Cette conception permet de prolonger son utilisation et de réduire le renouvellement des gants, sous réserve de leur état et de leur adéquation à l'utilisation prévue. Des technologies ATG pour un confort et une protection optimisés Le MaxiDex® Elite™ 27-208 bénéficie de quatre technologies développées par ATG. AD-APT® : régulation thermique et fraîcheur des mains La technologie AD-APT® réagit aux mouvements et à l'augmentation de la température des mains. Elle aide à évacuer la chaleur et à maintenir une sensation de fraîcheur et de confort pendant le travail. ERGOtech® : souplesse, ergonomie et précision La technologie ERGOtech® favorise une adaptation naturelle du gant à la forme de la main. Elle procure une sensation de seconde peau, une grande souplesse et une excellente dextérité pour les manipulations minutieuses. LIQUItech® : protection contre les liquides La technologie LIQUItech® apporte une barrière de protection souple contre les liquides, tout en préservant la liberté de mouvement et le confort de l'utilisateur. HandCare® : confort et respect de la peau Le programme HandCare® reflète l'engagement d'ATG en matière de soin de la peau et de propreté des gants. Le MaxiDex® Elite™ 27-208 bénéficie notamment d'une accréditation dermatologique Skin Health Alliance, du label OEKO-TEX® STANDARD 100 et du traitement Sanitized®. Caractéristiques techniques Épaisseur de la paume : 0,50 mm. Longueur : 27 cm (taille 10). Tailles : 6 à 11. Protection : imperméable aux liquides. Compatibilité : écrans tactiles. Conditionnement : 72 ou 12. Norme(s) : EN ISO 21420:2020+A1:2024. EN 388:2016+A1:2018 2000X. EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type C. EN ISO 374-5:2016. EPI Catégorie III.



